

## Teplná čerpadla SAMSUNG 2018

Typ	Elektrické připojení	Nominální výkon topení *)	Nominální příkon *)	Nominální COP *)	Výstupní teplota topné vody	Venkovní teplota	Počet klim. jednotek	Typ	Výkon elektrokotle	Cena doporučená celkem
	V	kW	kW	kW / kW	°C	°C			kW	Kč

### EHS Mono

Venkovní jednotka								Řídicí modul včetně ovladače	Sestava TČ	
AE050JXYDEH	1 x 230	5,0	1,06	4,72	+25 až +55	-25 až +35	-	MIM-E03BN	-	100 953
AE090JXYDEH	1 x 230	9,0	2,14	4,21			-	MIM-E03AN	-	112 723
AE090JXYDGH	3 x 400	9,0	2,14	4,21			-			134 998
AE120JXYDGH	3 x 400	12,0	2,66	4,51			-			146 520
AE140JXYDGH	3 x 400	14,0	3,14	4,46			-			155 678
AE160JXYDGH	3 x 400	16,0	3,80	4,21			-			161 865

### EHS Split

Venkovní jednotka								Hydrobox včetně ovladače	Sestava TČ	
AE040JXEDEH	1 x 230	4,4	0,86	5,12	+25 až +55	-25 až +35	-	AE090JNYDEH	4,00	117 755
AE060JXEDEH	1 x 230	6,0	1,25	4,80			-			128 343
AE090JXEDEH	1 x 230	9,0	2,01	4,48			-			139 480
AE090JXEDGH	3 x 400	9,0	2,01	4,48			-	AE090JNYDGH	6,00	146 411
AE120JXEDGH	3 x 400	12,0	2,59	4,63			-	AE160JNYDGH	6,00	183 370
AE140JXEDGH	3 x 400	14,0	3,15	4,44			-			194 700
AE160JXEDGH	3 x 400	16,0	3,76	4,26	-	210 513				

### DVM S HE \*\*)

Venkovní jednotka								Hydrobox včetně ovladače ***)	Sestava TČ	
AM100KXMDGH	3 x 400	31,5	6,74	4,67	+20 až +50	-25 až +24	-	AM320FNBDEH	-	296 533
AM140KXMDGH	3 x 400	49,1	10,35	4,74			-	AM500FNBDEH	-	395 203

### DVM S HT \*\*)

Venkovní jednotka								Hydrobox včetně ovladače ***)	Sestava TČ	
AM050FXMDGH	3 x 400	16,0	5,89	2,72	+25 až +80	-20 až +24	-	AM160FNBFGH	-	287 898
AM080FXMDGH	3 x 400	25,0	8,63	2,90			-	MA250FNBFGH	-	381 600

### EHS TDM+

Venkovní jednotka								Hydrobox včetně ovladače	Sestava TČ	
AE044MXTPEH	1 x 230	4,4	0,93	4,73	+25 až +55	-25 až +35	2	AE090MNYDEH	4,00	124 438
AE066MXTPEH	1 x 230	6,6	1,47	4,49			3			126 775
AE090MXTPEH	1 x 230	9,0	2,12	4,25			4			140 663
AE090MXTPGH	3 x 400	9,0	2,12	4,25			4	AE090MNYDGH	6,00	144 843
AE120MXTPGH	3 x 400	12,0	2,72	4,41			5	AE160MNYDGH	6,00	194 756
AE160MXTPGH	3 x 400	16,0	3,95	4,05			7			219 973

### Klimatizační jednotky TDM+

Klimatizační jednotky včetně IR ovladače								Cena doporučená celkem
Typ	Elektrické připojení	Nominální výkon topení *)	Nominální výkon chlazení *)	Vnitřní teplota	Venkovní teplota			Kč
	V	kW	kW	°C	°C			

#### Klimatizační jednotky - nástěnné

AE022MNADEH	1 x 230	2,5	2,2	+18 až +32	-25 až +46			11 963
AE028MNADEH	1 x 230	3,2	2,8					12 458
AE036MNADEH	1 x 230	4,0	3,6					13 503
AE056MNADEH	1 x 230	6,3	5,6					14 630
AE071MNADEH	1 x 230	8,0	7,1					15 758

#### Klimatizační jednotky - kanálové MSP

AE071MNMPEH	1 x 230	8,0	7,1	+18 až +32	-25 až +46			22 660
AE090MNMPEH	1 x 230	10,0	9,0					24 915

#### Klimatizační jednotky - kanálové Slim

AE022MNLDEH	1 x 230	2,5	2,2	+18 až +32	-25 až +46			15 978
AE028MNLDEH	1 x 230	3,2	2,8					16 473
AE036MNLDEH	1 x 230	4,0	3,6					16 858
AE056MNLDEH	1 x 230	6,3	5,6					18 893

#### Klimatizační jednotky - parapetní

AE022MNJDEH	1 x 230	2,5	2,2	+18 až +32	-25 až +46			17 600
AE028MNJDEH	1 x 230	3,2	2,8					18 158
AE036MNJDEH	1 x 230	4,0	3,6					18 563
AE056MNJDEH	1 x 230	6,3	5,6					20 818

\*) HB: Topná voda výstup +35 °C (DVM S HT +55 °C), venkovní vzduch +7 °C

Klimatizace - topení: Vnitřní teplota +20 °C, venkovní teplota +7 °C  
Klimatizace - chlazení: Vnitřní teplota +27 °C, venkovní teplota +35 °C

\*\*) V nabídce jsou také modulární kombinace DVM S HE a HT pro výkon až 300 kW

Pro konkrétní návrh kontaktujte STEFAN Engineering.

\*\*\*) Ovladač SAMSUNG MWR-WW00N (příslušenství na objednávku)

Ceny platné od 1. 4. 2018

### Volitelné příslušenství

WiFi Kit	
MIM-H03N	4 345